



UG

Универсальная грунтовка

Грунтовка на основе искусственных смол, не содержащая растворителей, для нанесения на абсорбирующие основания. Для выравнивания впитывающей способности различных оснований. Для наружных и внутренних работ.

Характеристики

- готова к употреблению, не содержит растворителей
- выравнивает абсорбирующие свойства основания
- укрепляет старые, крошащиеся и выветривающиеся поверхности
- не допускает слишком быстрого впитывания воды в основание и, тем самым, продлевает открытое время клеев и шпатлевочных растворов
- быстро высыхает

Применение

- в качестве грунтовки глубокого проникновения для крупно- и мелкопористых поверхностей
- для кирпичной кладки, ячеистого бетона и штукатурки всех видов
- для гипсокартона и плит из фиброцемента
- для бетона, цементных стяжек и стяжек на основе сульфата кальция
- для наружных и внутренних работ

Свойства

- вяжущее: акрилат-гидрозоль

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, однородным, сухим, без трещин, очищенным от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию (например, слоев краски, воска, полировочных средств и т.д.). При необходимости основание следует отшлифовать.

Выполнение работ

Нанести грунтовку на основание, не разбавляя, густым слоем при помощи малярной кисти с длинным ворсом или валика. Сильно абсорбирующую поверхность для усиленного упрочнения следует прогрунтовать два раза. Второй слой грунтовки наносится в технике «свежее по свежему» после того, как первый слой впитался в поверхность, но еще не высох.

Технические данные

Состав	водная дисперсия акрилат-гидрозоля
Плотность	1,0 кг/л
Температура применения	от + 5°C (воздух и основание)
Цвет	молочно-белый (после высыхания прозрачный)
Расход	в зависимости от абсорбирующих свойств основания 0,1-0,2 кг/м ²
Срок хранения	24 месяца
Форма поставки	упаковка 10 кг

Перед выполнением последующих работ (укладка плитки, выравнивание пола) необходимо убедиться в том, что загрунтованная поверхность высохла.

Температура применения

Во время нанесения и высыхания грунтовки температура воздуха и основания не должна опускаться ниже + 5°C.

Время высыхания

Время высыхания грунтовки при температуре +20°C и влажности воздуха 65% составляет примерно 1 час, окраска может производиться через 4 часа.

Расход

В зависимости от абсорбирующих свойств и структуры основания, примерно 0,1-0,2 кг/м².

Очистка инструмента

Инструмент промыть чистой водой сразу после использования.

Срок хранения

24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения. Хранить в сухом прохладном месте. Не допускать замерзания.

Форма поставки

Упаковка 10 кг.

Указания рисков и маркировка

Маркировка согласно Постановлением об опасных веществах ФРГ/ЕС. Указания, касающиеся транспортировки: груз не представляет опасности. Класс опасности загрязнения воды: 1 (оценка производителя).

Утилизация отходов

Продукт утилизируется согласно ведомственным нормам. Следует сдавать для утилизации только совершенно пустые емкости без остатков состава. Засохшие остатки состава могут утилизироваться с домашним мусором.

Примечания

Во время проведения работ и после них в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен, не допускать попадания грунтовки в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Для предохранения рук использовать резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

АО "Квик-микс"
142400, Московская область,
Ногинский район,
ТERRITORIЯ Ногинск-Технопарк,
дом 12.
Тел: +7 (495) 783-96-64
moscow@quick-mix.com
www.квик-микс.рф
www.quickmix.ru